

CHAUSSURE POUR POMPIERS

CONFORT
SOUPLESSE
LÉGÈRETÉ



Type : C
Hauteur : C



EN 15090 : 2012
SRC HI3 CI AN



FONCTIONNEMENT.



DOUBLURE
MOISTURE TECH

sympatex®

Ortholite®
comfort foam insoles



PROTECTION
DE LA CHEVILLE
D30®

Pointures : du 35 au 50
Poids : 2 kg
Hauteur : 21 cm



TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm
Ignifugé et traité hydrofuge

DOUBLURE

SYMPATEX® MOISTURE TECH
100% étanche et respirante
Haute résistance à l'abrasion et 100% recyclable

SYSTÈME DE LAÇAGE

Système de laçage BOA® Fit System Protect

PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu 5 mm
Cousu et soudé
Haute résistance à l'abrasion

COQUILLE

Fibres de verre XXL légère
Amagnétique et athermique
Procurant un confort accru à l'usage

SEMELAGE

Montage soudé
Semelage en caoutchouc nitrile
Résistance à la glisse (SRC)
Haute résistance à l'abrasion
Antistatique
Haute résistance à la chaleur de contact (HRO)
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3)
Semelle anti perforation textile Pro Tector Z®
Haute flexibilité
Excellente isolation thermique
Sans partie métallique

SEMELLE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs
Antistatique

AUTRES PARTICULARITÉS

Tire-botte

