

## BOTTES POUR POMPIERS

EN ISO 20347:2012

SRA OB P HI CI E  
WRU HRO FO



- Facile à chausser
- Montage cousu norvégien



Double zip



Doublure cuir

**TIGE** Cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm,  
Ignifugé et traité hydrofuge.

**DOUBLURE** Doublure bovin 1,2mm sur l'avant pied.

**ZIP ET LACETS** 2 Fermetures courbes latérales métalliques,  
Lacet rond longueur 150cm.


**FILS DE COUTURE** Fils polyester.

**HAUTE VISIBILITE** Bande rétro réfléchissante sur l'arrière de la  
chaussure.

**SEMELLE INTERIEURE** Semelle intérieure en cuir végétal non amovible.

**TAILLE** Du 35 au 50.

**SEMELAGE** Montage cousu norvégien traditionnel,  
Semelage en caoutchouc nitrile,  
Résistance à la glisse (SRA),  
Haute résistance à l'abrasion,  
Antistatique,  
Résistance à la chaleur de contact (300°C) (HRO),  
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI),  
Ressemelable à l'identique de l'état d'origine,  
Semelle anti-perforation en acier inoxydable.




EPAISSEUR  
CUIR



DOUBLURE  
CUIR



ABSORPTION  
CHOC



MONTAGE  
NORVEGIEN



SEMELLE  
ANTI-PERFORATION